

	DUCATI MULTISTRADA 1100	DUCATI MULTISTRADA 1100 S
Motore - Engine		
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder
Cilindrata /	1078cc	1078cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	98x 71,5 mm	98x 71,5 mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	10,5:1	10,5:1
*Potenza / Power	95cv - 70kw @ 7750 giri/min / 95hp - 70kw @ 7750rpm	95cv - 70kw @ 7750 giri/min / 95hp - 70kw @ 7750rpm
*Coppia / Torque	10,5kgm - 102,9Nm @ 4750 giri/min / 10,5kgm - 102,9Nm @ 4750rpm	10,5kgm - 102,9Nm @ 4750 giri/min / 10,5kgm - 102,9Nm @ 4750rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45mm / Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45mm / Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body
Scarico / Exhaust	Monosilenziatore in acciaio e presilenziatore con catalizzatore e sonda lambda / Single steel muffler and pre-silencer with catalytic converter and lambda probe	Monosilenziatore in acciaio e presilenziatore con catalizzatore e sonda lambda / Single steel muffler and pre-silencer with catalytic converter and lambda probe
Omologazioni /	Euro 3	Euro 3
Trasmissione - Transmission		
Cambio / Gearbox	6 marce / 6 speed	6 marce / 6 speed
Rapporti / Ratio	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 / 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 / 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena; Pignone 15; Corona 42 / Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 42	Catena; Pignone 15; Corona 42 / Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 42
Frizione / Clutch	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / Wet multiplate with hydraulic control	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / Wet multiplate with hydraulic control
Veicolo - Chassis		
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Interasse / Wheelbase	1462mm / 57.6 in	1462mm / 57.6 in
Inclinazione canotto /	24°	24°
Angolo di sterzo / Steering angle	35° dx e sx / 35° right and left	35° dx e sx / 35° right and left
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile / Showa 43mm fully adjustable upside-down fork	Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43mm con TiN completamente regolabile / Öhlins 43mm fully adjustable upside-down fork with TiN
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	165mm / 6.5in	165mm / 6.5in
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 6 razze 3,50 x 17 / 6-spoke in light alloy 3.50 x 17	Lega leggera a 6 razze 3,50 x 17 / 6-spoke in light alloy 3.50 x 17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/70 ZR17	120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile; regolazione idraulica remota del precarico. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Sachs monoshock; hydraulic remote pre-load control. Aluminium single-sided swingarm	Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile; regolazione idraulica remota del precarico. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock; hydraulic remote pre-load control. Aluminium single-sided swingarm
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	141mm / 5.6in	141mm / 5.6in
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 / 5-spoke light alloy 5.50 x 17	Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 / 5-spoke light alloy 5.50 x 17
Pneumatico posteriore / Rear tyre	180/55 ZR17	180/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti da 320mm, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 320mm semi-floating discs, 4-piston, 2-pad caliper	2 dischi semiflottanti da 320mm, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 320mm semi-floating discs, 4-piston, 2-pad caliper
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank	20 l (di cui 6,5 l di riserva) / 20 l (of which 6.5 l reserve) / 5.3 US gal (of which 1.7 US gal reserve)	20 l (di cui 6,5 l di riserva) / 20 l (of which 6.5 l reserve) / 5.3 US gal (of which 1.7 US gal reserve)
**Peso a secco / Dry weight	196kg / 432lbs	196kg / 432lbs
Altezza sella / Seat	850mm / 33.5in	850mm / 33.5in
Altezza max / Max	1340mm / 52.77in	1340mm / 52.77in
Lunghezza max / Max	2130mm / 83.9in	2130mm / 83.9in
Strumentazione / Instruments	Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia residua, diagnostica impianto iniezione, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer / Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, warning light for low oil pressure, fuel level, oil temperature, fuel reserve, trip fuel, neutral, turn signals, average speed, average fuel consumption, remaining fuel metre, fuel injection diagnostic system, auto light off system, immobilizer	Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia residua, diagnostica impianto iniezione, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer / Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, warning light for low oil pressure, fuel level, oil temperature, fuel reserve, trip fuel, neutral, turn signals, average speed, average fuel consumption, remaining fuel metre, fuel injection diagnostic system, auto light off system, immobilizer
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat
	* Dati rilevati al banco inerziale. / * Data calculated using an inertia dynamometer.	
	** Ducati indica il peso delle moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. / ** The weight excludes battery, lubricants and coolant for liquid cooled models.	